

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:

Hans Jörg HEGER et al.

Application No.:

Group Art Unit: To be assigned

Filed: January 7, 2002

Examiner: To be assigned

For: HAND RECOGNITION WITH POSITION DETERMINATION

**SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN  
APPLICATION IN ACCORDANCE  
WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. § 1.55**

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. § 1.55, the applicant(s) submit(s)  
herewith a certified copy of the following foreign application:

German Patent Application No. 101 00 615.2

Filed: January 9, 2002

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing  
date(s) as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the  
requirements of 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: January 7, 2002

By: Mark J. Henry

Mark J. Henry  
Registration No. 36,162

700 11th Street, N.W., Ste. 500  
Washington, D.C. 20001  
(202) 434-1500



This page Blank (uspto)

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



JC926 U.S. PRO

10/036501



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 101 00 615.2  
**Anmeldetag:** 09. Januar 2001  
**Anmelder/Inhaber:** Siemens Aktiengesellschaft, München/DE  
**Bezeichnung:** Handerkennung mit Positionsbestimmung  
**IPC:** G 06 K 9/46

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 12. April 2001  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

Agents

This page Blank (uspto)

## Beschreibung

## Handerkennung mit Positionsbestimmung

- 5 Die Erfindung betrifft eine Anordnung, ein Verfahren und ein Programmprodukt zur Erfassung einer an einem Arm befindlichen Hand, wobei zumindest teilweise ein Abbild der Hand und des Arms aufnehmbar ist.
- 10 Solche Anordnungen sind zum Beispiel aus US 5 533 177, US 5 751 843, US 5 828 779, EP 0 560 779 B1, EP 0 713 592 B1, EP 0 800 145 A2 und WO 98/38533 bekannt. Dabei wird ein Abbild der Hand und des Arms in Form eines digitalen Bildes aufgenommen.
- 15 Zumindest vom Arm wird das Abbild in der Regel teilweise aufgenommen, so dass nicht der ganze Arm abgebildet wird.
- Während die oben genannten Anordnungen der Steuerung einer
- 20 Datenverarbeitungsanlage über eine Benutzerschnittstelle dienen, existieren auch Anordnungen, die sich zur Authentisierung von Benutzern biometrischer Verfahren bedienen, das heißt, der Benutzer wird anhand von Körpermerkmalen oder charakteristischen Verhaltensweisen
- 25 erkannt. Ein etabliertes biometrisches Verfahren ist die Authentisierung durch die Erkennung der Form der Hand oder eines Teiles der Hand.
- Dabei wird die Hand des Benutzers in Anordnungen nach dem
- 30 Stand der Technik zur Handerkennung auf eine vorgefertigte Platte mit Positionierungshilfen aufgelegt. Die Position der Hand wird durch die physikalischen Hilfsmittel, die beispielsweise als kleine Stahlbolzen ausgebildet sind, bis ins Detail festgelegt. Anschließend wird ein Abbild der
- 35 statisch liegenden Hand erfasst und weiterverarbeitet. Auf der Grundlage dieses Abbildes wird die Authentisierung des Benutzers durchgeführt.

Es sind neben diesen Anordnungen und ihren Abwandlungen zwei weitere, in wesentlichen Punkten unterschiedliche Verfahren veröffentlicht. Beide Verfahren kommen ohne die Einschränkung  
5 der Festlegung der genauen Handposition aus. In EP 0 150 697 A1 wird eine berührungslose Messung erreicht, indem die Hand in annähernd parallele Lichtstrahlen gehalten wird. Hierfür weist die Anordnung eine spezielle Kammer auf, in welche die Hand gehalten wird.

10

In US 4 720 869 darf die Hand ohne physikalische Einschränkungen auf eine Glasplatte gelegt werden. Allerdings wird durch das zur Aufnahme des Abbildes der Hand verwendete  
Verfahren die Richtung implizit vorgegeben. Die Hand kann  
15 also auch hier nicht völlig frei aufgelegt werden.

20

Allen Anordnungen ist gemeinsam, dass sie über ihre Größe und ihren Aufbau sicherstellen, dass nur die Handkontur registriert wird. Die Anordnungen sind für handgroße Objekte dimensioniert und es wird die vom Gerät gelieferte Kontur  
vollständig als Handkontur interpretiert.

25

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die einschränkende Festlegung der Handposition bei der  
Handerkennung aufzuheben und damit benutzerfreundliche  
Anordnungen und Verfahren zur Verfügung zu stellen.

30

Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung, ein Verfahren und ein Programmprodukt mit den Merkmalen der unabhängigen  
Ansprüche gelöst.

35

Demnach weist die Anordnung Mittel zum Auffinden eines Teils des Abbilds auf, in das ein Objekt mit einem großen Verhältnis von Inhalt zu Außenseiten einbeschreibbar ist. Je  
nachdem, ob es sich um ein zwei- oder dreidimensionales  
Abbild handelt, ist mit dem Begriff Inhalt die Fläche oder

das Volumen und mit dem Begriff Außenseiten der Umfang oder die Oberfläche des Teils gemeint.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Hand, genauer genommen der Handteller, den kompaktesten Bereich in einer Kombination aus Arm, Hand und Fingern darstellt. Im Vergleich dazu sind Arm und Finger eher langgestreckt. Das Verhältnis der Größe ihres Inhalts zu ihren Außenseiten ist dementsprechend gering. Bei einem dreidimensionalen Abbild heißt das, dass das Verhältnis von Volumen zu Oberfläche bei Arm und Fingern sehr viel geringer ist als bei der Hand. Im zweidimensionalen Fall ist das Verhältnis von Fläche zu Umfang bei Arm und Fingern sehr viel geringer als bei der Hand.

Wie groß das Verhältnis für eine sichere Erfassung der Hand sein muss, wird durch die Anatomie der zu authentisierenden Personen bestimmt. Hier sind für unterschiedliche Kulturkreise und unterschiedliche Altersgruppen eventuell differierende Werte zu wählen. Im Allgemeinen kann eine sichere Erfassung durch einen passend gewählten Schwellwert für das Verhältnis gewährleistet werden.

Alternativ kann auf einen solchen Schwellwert aber auch verzichtet werden, wenn das große Verhältnis von Inhalt zu Außenseiten in etwa das größte Verhältnis von Inhalt zu Außenseiten ist, das im Abbild auftaucht. Diesem Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, dass die Hand den absolut gesehen kompaktesten Teil in der Kombination Arm, Hand und Finger bildet.

Ein Auffinden des Teils des Abbilds mit einem großen Verhältnis von Inhalt zur Außenseiten ist ausgehend von dem Abbild schwierig in einem Algorithmus zur Datenverarbeitung implementierbar. Dazu müssen in dem Abbild zunächst in sinnvoller Weise unterschiedliche Teile identifiziert werden und danach jeweils das Verhältnis bestimmt werden. Eine

derart ausgebildete Anordnung kann mit Hilfe eines neuronalen Netzes realisiert werden.

Bevorzugt wird aufgrund der einfacheren und weniger  
5 Rechenleistung benötigenden Realisierung aber die umgekehrte Vorgehensweise, bei der nicht vom Abbild ausgegangen wird, sondern ein geometrisches Objekt mehrfach dem Abbild einbeschrieben wird. Üblicherweise wird das geometrische Bild dem Abbild mehrfach einbeschrieben oder, was nur eine andere  
10 Formulierung desselben Sachverhalts ist, es werden dem Abbild mehrere geometrische Objekte einbeschrieben. Der Teil des Abbilds wird dann dort aufgefunden, wo das geometrische Objekt am größten einbeschreibbar ist oder, in der anderen Formulierung, wo das größte der geometrischen Objekte  
15 einbeschrieben werden kann. Bei diesem Füllalgorithmus bleibt das geometrische Objekt in seiner Grundform vorzugsweise identisch und wird nur in seinen Abmessungen verändert.

In der euklidischen Metrik weisen im zweidimensionalen Fall  
20 der Kreis und im dreidimensionalen Fall die Kugel das größte Verhältnis von Inhalt zur Außenseiten auf. Dementsprechend ist das geometrische Objekt im Fall eines zweidimensionalen Abbilds vorzugsweise ein Kreis. Dies hat sich insbesondere bewährt, wenn das Abbild in Bezug zur Hand von oben oder von  
25 unten aufgenommen wird. Alternativ zum Kreis ist aber auch ein Rechteck oder geeignet gewähltes Polygon verwendbar.

Im dreidimensionalen Fall kann entsprechend eine Kugel verwendet werden. Hier sind aber auch der Hand angepasstere  
30 Füllkörper als geometrische Objekte verwendbar, wie zum Beispiel ein Rotationskörper in Form einer konvexen Linse. Alternativ lässt sich hier aber auch ein Quader verwenden.

Vorzugsweise weist die Anordnung Mittel zum Bestimmen der  
35 Position der Hand aufgrund der Position des Teils des Abbilds auf. Hierbei kann die Handposition absolut im von der Anordnung aufgenommenen Aufnahmeraum bestimmt werden und/oder

relativ gegenüber dem Arm und/oder den Fingern bzw. Teilen davon.

5      Letzteres ist für die Handerkennung, also für die Authentisierung der zur Hand gehörigen Person, vorteilhaft, weil sich so charakteristische Merkmale der Hand identifizieren lassen.

10     Weiterhin kann das Handzentrum bestimmbar sein, etwa indem es mit dem Mittelpunkt des einbeschriebenen geometrischen Objektes identifiziert wird. Nach der Erfassung des Handzentrums kann die Kontur auf weitere charakteristische Handmerkmale in der Umgebung des Zentrums untersucht werden.

15     Sollten weitere Körperteile oder andere Gegenstände von der Anordnung aufgenommen worden sein, so ist es vorteilhaft, wenn diese Mittel zur Identifizierung des Abbilds von Hand und Arm und insbesondere der Hand in einer Umgebung aufweist. So lässt sich beispielsweise ein ausgestreckter Arm leicht  
20     anhand seiner Proportionen von Länge zu Breite erkennen.

Bei einem Verfahren zum Erfassen einer an einem Arm befindlichen Hand wird zumindest teilweise ein Abbild der Hand und des Arms aufgenommen und dann ein Teil des Abbilds  
25     mit einem großen Verhältnis von Inhalt zu Außenseiten aufgefunden. Das Verfahren lässt sich sinngemäß durch die zur Anordnung in der Beschreibung und den Ansprüchen genannten Merkmale vorteilhaft ausgestalten.

30     Ein Programmprodukt für eine Datenverarbeitungsanlage, das Softwarecodeabschnitte enthält, mit denen ein solches Verfahren auf der Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden kann, lässt sich durch geeignete Implementierung des Verfahrens in einer Programmiersprache ausführen. Die  
35     Softwarecodeabschnitte werden dazu gespeichert. Dabei wird unter einem Programmprodukt das Programm als handelbares Produkt verstanden. Es kann in beliebiger Form vorliegen, so

zum Beispiel auf Papier, einem computerlesbaren Datenträger oder über ein Netz verteilt.

Die Anordnung lässt sich zum Beispiel durch entsprechendes  
5 Programmieren und Einrichten einer Datenverarbeitungsanlage realisieren.

Weitere wesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung  
ergeben sich aus der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels  
10 anhand der Zeichnung. Dabei zeigt

Figur 1 ein Abbild von Hand und Arm in einem aufgenommenen  
Bereich.

15 In einer hier beispielhaft dargestellten Ausführungsform enthält die Anordnung einen Aufnahmeraum in Form einer Aufnahme-  
fläche von etwa 100 x 80 cm, die von einer Videokamera aufgenommen wird. Zur Vermeidung von  
Umgebungseffekten, wie Sonneneinstrahlung oder  
20 Schattenbildung, wird die Szene ca. auf der Kameraachse mit Infrarotlicht beleuchtet und die Videokamera arbeitet mit einem Infrarotfilter. Eine weitere Erhöhung der  
Aufnahmegenauigkeit wird durch einen retroreflektierenden Untergrund erzielt. Aufgrund der Größe der Aufnahme-  
25 fläche werden die Hand, die Finger und ein wechselnd großer Anteil des Armes eines Benutzers erfasst.

In Figur 1 ist das von der Videokamera aufgenommene Bild dargestellt. Dieses Bild wird in digitalisierter Form zur  
30 Verarbeitung an eine Datenverarbeitungsanlage weitergeleitet. Es enthält die Aufnahme-  
fläche 1 sowie ein teilweises Abbild 2 von Arm 3 und Hand 4.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist dieses Abbild  
35 zweidimensional. Es sind aber auch dreidimensionale Bilder denkbar, indem mit mehreren Videokameras oder anderen

Aufnahmegeräten gearbeitet wird und aus den davon erhaltenen Daten ein dreidimensionales Abbild erzeugt wird.

Alternativ können zum Beispiel auch mit zwei Videokameras  
5 zwei zweidimensionale Abbilder erzeugt werden, um die Authentisierungsgenauigkeit zu erhöhen.

Für die Handerkennung ist im Wesentlichen nur die Kontur 6  
von Arm 3, Hand 4 und Fingern 5 entscheidend, so dass das  
10 Abbild 2 nur diese Kontur 6 enthält.

Das Abbild 2 wird an eine Datenverarbeitungsanlage weitergeleitet, die so eingerichtet ist, dass ein Verfahren mit den folgenden Schritten ausgeführt wird.

15

In einem ersten Schritt wird das Abbild 2 in üblicher Weise segmentiert. Das Ergebnis ist eine Sammlung von in dem Abbild 2 enthaltenen Konturen von Bildinhalten. Die Erfindung betrifft die Frage, welche Kontur 6 von eventuell mehreren im  
20 Abbild enthaltenen Konturen eine Hand enthält und welcher Teil dieser Kontur 6 eine Hand 4 ist.

25

In einem zweiten Schritt wird der aussichtsreichste Kandidat ausgewählt. Sollten etwa weitere Körperteile ebenfalls im Aufnahmebereich 1 sichtbar sein, so ist zum Beispiel ein ausgestreckter Arm 3 leicht anhand seiner Proportionen, insbesondere am Verhältnis Länge zu Breite, zu erkennen. Ziel ist ein Verkürzen der Rechenzeit, da bei geeigneter Auswahl - z.B. Wahl der längsten Kontur im Bild - bei der verwendeten  
30 Anordnung sicher die Arm-Hand-Kontur 6 entdeckt wird. Falls Unsicherheiten auftreten sollten, könnte hier die Liste der Konturen geordnet nach einem geeigneten Merkmal abgearbeitet werden.

35

In einem dritten Schritt wird auf die Kontur 6 ein Füllalgorithmus ausgehend von jedem Randpunkt der Kontur 6 nach innen angewendet. Man kann sich das so vorstellen, dass

vom Rand ausgehend Farbe in die Kontur 6 hineinläuft. Das Ergebnis dieses Schritts ist ein guter Kandidat für den Mittelpunkt des größten einbeschriebenen Kreises. Ziel des dritten Schritts ist eine Verbesserung der Performance, da  
5 ein Abarbeiten aller Punkte der Fläche innerhalb der Kontur 6 und jeweils die Berechnung des größten einbeschriebenen Kreises ungleich länger dauern würde.

In einem vierten Schritt wird nun in einem definierten, relativ zur Gesamtfläche der Kontur 6 kleinen Gebiet für  
10 jeden Punkt der größtmögliche einbeschriebene Kreis 7 berechnet. Üblicherweise kommt dieser Kreis an der Verbindung zwischen Daumen und Zeigefinger 8 und der Handwurzel 9 zum Anliegen. Dadurch ist die Hand 4 und ihre Position erfasst. Insbesondere wird dabei das Handzentrum bestimmt, etwa als  
15 Mittelpunkt des Kreises.

In einem fünften Schritt erfolgt schließlich ausgehend vom Handzentrum ein Test auf weitere charakteristische und notwendige Handmerkmale.

20 Das auf die oben beschriebene Weise gefundene Handzentrum hat sich als sehr gut reproduzierbar erwiesen und ist daher von zentraler Bedeutung für die Qualität der relativ dazu berechneten Merkmale. Ohne ein so definiertes Handzentrum  
25 wäre

1. die Hand im Bild viel schwieriger auszumachen und
2. die Qualität der berechneten Merkmale erheblich schlechter.

30 Vom Kreis 4 ausgehend können zum Beispiel die Handgelenke und die Fingerpositionen bestimmt werden, um daraus die charakteristischen Merkmale der Hand 4 zu berechnen. Insbesondere kann dann eine übliche Handerkennung vorgenommen werden.

35

Durch den Kreis 7 lässt sich auch die Position des Handgelenks sehr gut bestimmen und damit auch die Punkte zur Trennung der Kontur der Hand 4 von der Kontur des Arms 3.

- 5 Allen Ausführungsformen der Erfindung ist der Vorteil zu Eigen, dass vom Benutzer nur ein minimaler Aufwand gefordert wird. Er muss lediglich seine Hand in der typischen Authentisierungsgeste im Aufnahmebereich 1 positionieren. Ein unerwünschter Kontakt zu auch von anderen Benutzern berührten  
10 Oberflächen oder das aufwendige Einführen der Hand in eine Kammer entfällt.

## Patentansprüche

1. Anordnung zur Erfassung einer an einem Arm (3)  
befindlichen Hand (4), der ein zumindest teilweises  
5 Abbild (2) der Hand (4) und des Arms (3) zuführbar ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Anordnung Mittel zum Auffinden eines Teils des  
Abbilds (2) mit einem großen Verhältnis von Inhalt zu  
Außenseiten aufweist.  
10
2. Anordnung nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das große Verhältnis von Inhalt zu Außenseiten in  
etwa das größte Verhältnis von Inhalt zu Außenseiten ist.  
15
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Mittel zum Auffinden so ausgebildet sind, dass  
dem Abbild (2) ein geometrisches Objekt (4)  
20 einbeschreibbar ist.
4. Anordnung nach zumindest Anspruch 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das geometrische Objekt (4) dem Abbild (2) mehrfach  
25 an unterschiedlichen Positionen einbeschreibbar ist und  
der Teil des Abbilds (2) dort auffindbar ist, wo das  
geometrische Objekt (4) am größten einbeschreibbar ist.
5. Anordnung nach zumindest Anspruch 3,  
30 dadurch gekennzeichnet,  
dass das geometrische Objekt (4) ein Kreis, ein Rechteck,  
ein Polygon, ein Quader und/oder ein Rotationskörper,  
insbesondere eine Kugel, ist.
- 35 6. Anordnung nach zumindest einem der vorhergehenden  
Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,

dass die Anordnung Mittel zum Bestimmen der Position der Hand (4) aufgrund der Position des Teils des Abbilds (2) aufweist.

- 5 7. Anordnung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Anordnung eingerichtet ist, eine Handerkennung durchzuführen.

10

8. Anordnung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Anordnung Mittel zum Identifizieren der Hand (4)  
15 in einer Umgebung aufweist.

15

9. Anordnung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
20 dass das Handzentrum der Hand (4) bestimmbar ist.

20

10. Verfahren zum Erfassen einer an einem Arm (3)  
befindlichen Hand (4), bei dem zumindest teilweise ein  
Abbild (2) der Hand (4) und des Arms (3) aufgenommen wird  
25 und das insbesondere mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ausgeführt wird,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass ein Teil des Abbilds (2) mit einem großen  
Verhältnis von Inhalt zu Außenseiten aufgefunden wird.

25

30

11. Programmprodukt für eine Datenverarbeitungsanlage, das  
Softwarecodeabschnitte enthält, mit denen ein Verfahren  
nach Anspruch 10 auf einer Datenverarbeitungsanlage  
ausgeführt werden kann.


35

Zusammenfassung

Handerkennung mit Positionsbestimmung

- 5 Die Erfindung betrifft eine Anordnung, ein Verfahren und ein  
Programmprodukt zur Erfassung einer an einem Arm befindlichen  
Hand, bei der zumindest teilweise ein Abbild der Hand und des  
Arms aufnehmbar ist. Die Anordnung weist Mittel zum Auffinden  
eines Teils des Abbilds mit einem großen Verhältnis von  
10 Inhalt zu Außenseiten auf.

Figur 1



This Page Blank (uspto)